




Опросный лист для заказа

Организация: _____
Номер Заказчика: _____
Город / индекс/ страна: _____
Контактное
лицо: _____
E-Mail: _____
Тел.: _____

Пожалуйста, отправьте запрос в
ООО "Европромтех"
sale@europromtech.ru
веб-сайт: www.europromtech.ru

Веб-сайт: _____
дата: _____

 Соосный	 С параллельными валами	 Конический	 Червячный
☐	☐	☐	☐
☐ Мотор-редуктор ☐ адаптер IEC-/Nema-двигатель/серво* ☐ Электродвигатель (M7000)			
☐ W – тип (входной вал): Внешние нагрузки: осевая F_{A1} : _____ [Н] радиальная F_{R1} : _____ [Н]; на расст. от ред: _____ [мм]			
☐ Обозначение в соответствии с каталогом: _____		Количество: _____	

Параметры редуктора	Работа с преобразователем частоты	
Выходная частота вращения n_2 при ном. частоте тока: _____ [об/мин]	☐ Шкафной ПЧ ☐ ПЧ на клем.коробке электродвигателя	
Выходной крутящий момент M_2 : _____ [Нм]	Диапазон частоты регулирования: от _____ [Гц] до _____ [Гц]	
Передаточное отношение i : _____	Частота вращения двигателя n_1 : от _____ [об/мин] до _____ [об/мин]	
Монтажное положение (M1 – M6): _____	Пост. крутящий момент в диапазоне частот: _____ [Нм]	
Фланец: ☐ B14 ☐ B5 $\varnothing$ _____ [мм]	Частотная характеристика: ☐ 50 Гц ☐ 70 Гц ☐ 87 Гц ☐ 100 Гц	
☐ Полный вал ☐ сплошной вал $\varnothing$ _____ x _____ [мм]	Энкодер*: ☐ Инкрементный ☐ Абсолютный	
Сервис-фактор f_v : _____	Режим генератора: генерируемая мощность _____ [кВт]	
Мин. срок службы подшипников L10h: _____ [ч]	Условия окружающей среды	
Внешние нагрузки на выходном валу: осевая F_{A2} : _____ [Н]	Окруж. температура: мин. _____ до макс. _____ [°C]	
радиальная F_{R2} : _____ [Н] на расст. от ред: _____ [мм]	Макс. относ. влажность RH: _____ [%]	
Подшипники: ☒ нормальные ☐ VL ☐ VL2 ☐ VL3 ☐ AL	Макс. высота установки над ур. моря (if > 1.000 м): _____ [m]	
Для конич. и червяч. ред.: A/B сторона для фланца/вала*	☐ В помещении ☐ На улице ☐ контакт с водой* ☐ под прям. солн.луч.	
Масло: ☒ минерал. ☐ синтетика ☐ пищевое ☐ биоразлагаем	Другое (пыль/загрязнение/агрессивн. среда; механич.с./химич.)*	
Специальное масло: _____	ATEX / взрывозащита	
Параметры электродвигателя	ATEX газ	
Номинальная мощность P_1 : _____ [кВт]	☐ зона 1 Ex II 2G	
Частота вращения n_1 : _____ [об/мин]	☐ зона 2 Ex II 3G	
☐ PTC термистор (TF) ☐ биметаллич. выключатель (TW)	☐ Ex e II T3	
Напряжение сети: _____ [В] сетевая частота: _____ [Hz]	☐ EEx de IIC T4	
Класс эффективности: ☐ IE1 ☐ IE2 ☒ IE3 ☐ IE4	☐ Не токопроводящая пыль	
Класс защиты: ☒ IP55 (стандартно) ☐ IP _____	☐ Токопроводящая пыль	
режим работы: ☒ S1 (стандартно) ☐ S _____*	покраска / обработка поверхности корпуса	
Кол-во циклов нагружения: _____ [циклы/час]	☐ Без покраски ☐ 1.0 ☒ 2.0 (стандарт) ☐ 3.0 ☐ 3. _____	
Продолжит. цикла нагр.: _____ [%] ☐ топор обратного хода (RLS)	☐ nsd tupH (только для алюминиевых корпусов)	
Вентилятор: ☒ стандартный ☐ принудительный (F) ☐ без вент. (OL)	Цвет (RAL): ☒ голубой (5010) ☐ серый (7031) ☐ черный (9005)	
Положение клем.кор.: _____ кабельных вводов: _____	☐ Специальный цвет (RAL-No. / цвет): _____	
Параметры тормоза	Комментарии	
Тормозной момент M_b : _____ [Нм] ☐ рукоять отпуская (HL)		
Напряжение питания: _____ [В]		
☐ Стояночный/аварийный тормоз ☐ рабочий тормоз		

ATEX документация, инструкция по эксплуатации (языковой код по ISO 639-1):

☐ DE ☐ BG ☐ ZH ☐ CS ☐ DA ☐ ES ☐ FI ☐ FR ☐ EN ☐ EL ☐ HU ☐ IT ☐ NL ☐ NO ☐ PL ☐ PT ☐ RU ☐ SV ☐ SK ☐ LV ☐ RO

*пож-та добавьте подробности в комментариях -